

Grundrisse: Spindeltreppen

- Maße in mm
- Verkehrslast 3,5 kN/m²
- Treppen links-oder rechtsläufig

| | Steigungen inkl. Podest | Treppen- aussparung Rohbaumaße | Treppen- durchmesser Außenkante Handlauf | Nutzbare Laufbreite von Spindelrohr bis Innenkante Handlauf | Podestgröße 60°-70° Auftrittsbreite Gehbereich bei 7/10 | bei 5/10 |
|----|--|--------------------------------------|---|---|--|----------|
| S1 |  13 | 1550 | 1400 | 600 | 215 | 165 |
| S2 |  13 | 1650 | 1500 | 650 | 230 | 175 |
| S3 |  14 | 1750 | 1600 | 700 | 245 | 185 |
| S4 |  15 | 1850 | 1700 | 750 | 245 | 185 |
| S5 |  15 | 1950 | 1800 | 800 | 255 | 195 |
| S6 |  15 | 2050 | 1900 | 850 | 270 | 205 |
| S7 |  15 | 2150 | 2000 | 900 | 270 | 205 |
| S8 |  15 | 2250 | 2100 | 950 | 280 | 210 |
| S9 |  15 | 2350 | 2200 | 995 | 280 | 215 |

TREPPENMANN GmbH

Hohenrieder Straße 35
72250 Freudenstadt
Telefon: 07441 85401
Telefax: 07441 85403
info@treppenmann.de
www.treppenmann.de